

Han Q 4/2-M-AS



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 12 006 2666
Specifikace	Han Q 4/2-M-AS
E-katalog HARTING	https://harting.com/09120062666

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han [®] Q
Identifikace	4/2

Verze

Způsob připojení	Axiální šroubové připojení
Provedení	Male
Velikost	Han-Compact [®]
Počet kontaktů	6
Počet signálních kontaktů	2
Počet výkonových kontaktů	4
Kontakt PE	Ano
Podrobnosti	Bez signálových kontaktů

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	4 ... 10 mm ²
Jmenovitý proud (napájení)	40 A
Jmenovité napětí vodič-země (napájení)	400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení)	690 V
Jmenovité rázové napětí (napájení)	6 kV
Stupeň znečištění (napájení)	3
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤0.3 mΩ

Technické vlastnosti

Utahovací moment	1.8 Nm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědi obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
-----------------	----



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Hmotnost netto	43.8 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140017313
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522