

Han Q 7/0-M



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 12 007 3001
Specifikace	Han Q 7/0-M
E-katalog HARTING	https://b2b.harting.com/09120073001

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han [®] Q
Identifikace	7/0

Verze

Způsob připojení	Krimpování
Provedení	Male
Velikost	3 A
Počet kontaktů	7
Kontakt PE	Ano
Podrobnosti	Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.14 ... 2.5 mm ²
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Jmenovité napětí podle CSA	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Mezní teplota	-40 ... +125 °C

Technické vlastnosti

Spojovací cykly ≥ 500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	13.918 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85366990



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

GTIN	5713140017528
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205