

Han 3A M Insert Screw



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 20 003 2611
Specifikace	Han 3A M Insert Screw
E-katalog HARTING	https://harting.com/09200032611

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han A [®]

Verze

Způsob připojení	Šroubové připojení
Provedení	Male
Velikost	3 A
Počet kontaktů	3
Kontakt PE	Ano

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.75 ... 1.5 mm ²
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí vodič-země	230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič	400 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Délka odizolování	2.5 ... 5.5 mm
Utahovací moment	0.25 Nm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C

Technické vlastnosti

Spojovací cykly ≥ 500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	8 g



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140038820
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205