

## Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm<sup>2</sup>



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo dílu        | 09 20 004 2634                                                                |
| Specifikace       | Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm <sup>2</sup>                                 |
| E-katalog HARTING | <a href="https://harting.com/09200042634">https://harting.com/09200042634</a> |

### Identifikace

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Kategorie | Vložky             |
| Řada      | Han A <sup>®</sup> |

### Verze

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Způsob připojení | Připojení Han-Quick Lock <sup>®</sup>     |
| Provedení        | Male                                      |
| Velikost         | 3 A                                       |
| Počet kontaktů   | 4                                         |
| Kontakt PE       | Ano                                       |
| Podrobnosti      | Černý ovládací prvek                      |
| Podrobnosti      | Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5 |

### Technické vlastnosti

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Průřez vodiče                | 0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý proud              | 10 A                         |
| Jmenovité napětí vodič-země  | 230 V                        |
| Jmenovité napětí vodič-vodič | 400 V                        |
| Jmenovité rázové napětí      | 4 kV                         |
| Stupeň znečištění            | 3                            |
| Jmenovité napětí podle UL    | 600 V                        |
| Izolační odpor               | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Mezní teplota                | -40 ... +125 °C              |

## Technické vlastnosti

|                 |      |
|-----------------|------|
| Spojovací cykly | ≥500 |
|-----------------|------|

## Vlastnosti materiálu

|                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál (vločka)                                                | Polykarbonát (PC)                                  |
| Barva (vločka)                                                   | RAL 7032 (štěrková šedá)                           |
| Materiál (kontakty)                                              | Slitina mědi                                       |
| Povrch (kontaktů)                                                | Postříbřený                                        |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94                           | V-0                                                |
| RoHS                                                             | V souladu s předpisy (s výjimkou)                  |
| Výjimky RoHS                                                     | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| ELV status                                                       | V souladu s předpisy (s výjimkou)                  |
| Čína RoHS                                                        | 50                                                 |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH                          | Neobsahuje                                         |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH                           | Neobsahuje                                         |
| Látky SVHC podle nařízení REACH                                  | Ano                                                |
| Látky SVHC podle nařízení REACH                                  | Olovo                                              |
| Číslo ECHA SCIP                                                  | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242               |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano                                                |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo<br>Nikl                                      |
| Protipožární ochrana drážních vozidel                            | EN 45545-2 (2020-08)                               |
| Sada požadavků se stupni ohrožení                                | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                       |

## Specifikace a schválení

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Specifikace | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Schválení   | DNV GL                                                     |

## Obchodní údaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Velikost balení | 10       |
| Hmotnost netto  | 15 g     |
| Země původu     | Rumunsko |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Obchodní údaje

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990      |
| GTIN                          | 5713140039094 |
| eCl@ss                        | 27440205      |
| ETIM                          | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121522      |